

TECHNICKÝ LIST

IN & OUT

Separátor na beton

A. Popis produktu

In & Out je separátor na beton, který byl speciálně vyvinutý pro snadné odformování betonu, sádry, polymerační sádry ad. od formy z polyuretanového kaučuku. Výhodou je čistá pohledová strana, čisté formy, barevně věrný beton, minimalizace bublinek, zvyšuje odolnost formy, nevrství se na sebe.

B. Použití, trvanlivost

1. Ředění vodou doporučujeme podle typu použitého betonu, doporučujeme provést testy na konkrétní beton. In&Out je koncentrát, max.naředění 1:4 vody.
2. In & Out je možné nanášet houbičkou, štětcem, válečkem nebo stříkáním. Používá se před každým odléváním. Při stříkání by měl být tlak min. 1,7 bar pro docílení stejnoměrného nánosu. Doporučujeme ploché trysky.
3. Pozor ! Nenanášejte příliš silnou vrstvu. Příliš separátoru může způsobit nedokonalý otisk. Beton je možné lít hned po nanesení nebo o několik hodin později v závislosti na použitém betonu.

C. Technický servis, bezpečnostní pokyny

Náš technický servis je Vám k dispozici.

Při kontaktu s pokožkou může In & Out způsobit její vysychání.

Používejte při práci ochranné pomůcky - ochranu zraku, Při stříkání separátoru zajistěte dostatečné větrání.